

MODE D'EMPLOI SYSTEM-62

Exuloitation automatique Position de la clé **A**

Introduire le stylo-décodeur, presser sur la tauche de boisson désirée. Il est possible de débiter plusieurs boissons simultanément. Dès que l'on a pressé sur une touche, le stylo peut être extrait. Le débit effectué est enregistré. Un autre serveur peut déjà procéder au débit d'une autre boisson avec son propre stylo-décodeur bien que la première opération ne soit pas encore terminée.

En cas d'importante formation de mousse, il est possible d'interrompre le débit de boisson en pressant une seconde fois sur la touche correspondante. La portion initialement saisie demeure en mémoire durant au maximum 5 minutes (le clignotant est illuminé).

Exploitation manuelle Position de la clé **M**

Le mode manuel sert en premier lieu à procéder à des débits sans dosage, par exemple pour terminer le remplissage d'un verre après un changement de fût. Le mode manuel ne devrait pas être employé pour les débits maison (aucun contrôle).

Rinçage Position de la clé **S**

Le mode de rinçage est prévu pour le nettoyage de conduites de débit pour les boissons telles que la bière, l'eau minérale et le vin. Elle n'est normalement employée que par le service de nettoyage de boissons. Sur cette position, aucun débit de boisson n'est enregistré.

Dosage Position de la clé **#**

Tenir un verre vide et étalonné sous le robinet, presser sur la touche correspondante jusqu'à ce que la quantité désirée ait été versée dans le verre. Si une dose trop importante a été programmée, répéter la procédure (clé en position **S**, puis à nouveau en position **#**). Dès que le dosage est correct, il est possible de doser la prochaine tauche.

Fin = mettre la clé en position **A**.